



## Dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie et la panique

Cette demande fait suite à un agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) approuvé : Oui ☐ Non ☒

(pièce PC39 et PC40 ou PA50 et PA51)

Article L. 111-8 et D.111-19-34 du code de la construction et de l'habitation

Cadres 1 à 3 informations nécessaires à l'instruction du dossier spécifique

Cadre 4 informations nécessaires à la vérification de la conformité aux règles de sécurité et d'accessibilité en application des articles R. 111-19-17 et R. 123-22 du code de la construction

Cadre 5 informations nécessaires à l'instruction des dérogations ou modalités particulières d'application des règles de sécurité ou d'accessibilité

**Vous pouvez utiliser ce formulaire si :**

- vous souhaitez construire, aménager ou modifier un établissement recevant du public
- vous souhaitez réaliser les travaux de mise en accessibilité d'un établissement recevant du public dans le cadre d'un agenda d'accessibilité programmée
- les travaux projetés sont soumis à un permis de construire ou un permis d'aménager

Ce dossier qui sera joint à la demande de permis (PC 39/PC 40 ou PA 50/PA 51) vous permet d'accomplir les formalités nécessaires

**CADRE RÉSERVÉ À L'ADMINISTRATION**

N° de l'autorisation

AT :

Le cas échéant, n° de permis de construire ou d'aménager :

Date de dépôt en mairie :

### 1- Identité du ou des demandeur(s)

Le demandeur indiqué dans le cadre ci-dessous sera le titulaire de la future autorisation  
Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs identités sur papier libre<sup>1</sup>

Vous êtes un particulier Madame ☐ Monsieur ☐

Nom :  Prénom :  Date de naissance :

Vous êtes une personne morale

Raison sociale et dénomination : SARL ELYS INVEST

N° Siret : 512 283 653 00036

Représentant de la personne morale : Madame ☐ Monsieur ☒

Nom : BOISSINOT Prénom : FÉDÉRIC Date de naissance à défaut de N° SIRET :

### 2- Coordonnées du ou des demandeur(s) : Si la demande est présentée par plusieurs personnes, indiquez leurs coordonnées sur papier libre

Adresse Numéro : 2 Voie : RUE DU CAP HOEN

Lieu-dit :  Localité : SANT HERBLIN

Code postal 44800 BP  cedex

Si le demandeur habite à l'étranger : Pays :  Division territoriale :

Téléphone fixe : 02 51 35 42 51 Portable :

Indicatif si pays étranger :  Courriel : fboissinot@elysinvest.fr

<sup>1</sup> Les décisions prises par l'administration seront notifiées au demandeur indiqué ci-dessus. Une copie des décisions concernant le dossier spécifique sera adressée aux autres demandeurs, lesquels seront co-titulaires de l'autorisation.



**3 - Auteur du projet ou maître d'œuvre**

Madame ☐ Monsieur ☐ Personne morale ☒

Nom : AURÉ Prénom : PATRIE

Et/ou :

Raison sociale et dénomination de la personne morale, le cas échéant : AP ATELIER D'ARCHITECTURE

N° Siret : 52991574600034

Adresse Numéro : 24 B Voie : RUE DE BOIS DE CÈVE

Lieu-dit : \_\_\_\_\_ Localité : CHAMANS

Code postal 85300 BP \_\_\_\_\_ cedex \_\_\_\_\_

Si le maître d'œuvre habite à l'étranger/ Pays : \_\_\_\_\_ Division territoriale : \_\_\_\_\_

Téléphone fixe : 02 51 35 42 51 Téléphone portable : 06 13 08 20 53

Indicatif si pays étranger : \_\_\_\_\_ Courriel : accueil.ap2a@gmail.com

☒ Je souhaite que les courriers de l'administration concernant le dossier spécifique (autres que les décisions) lui soient adressés

**4 - Le projet****4.1 - Adresse du terrain**

Nom de l'établissement : CREATO'UM DU VAL D'AOISSE

Numéro : \_\_\_\_\_ Voie : RUE DU CHATEAU D'EAU

Lieu-dit : \_\_\_\_\_ Localité : CHARGÉ

Code postal 37530 BP \_\_\_\_\_ cedex \_\_\_\_\_

N° de section(s) cadastrale(s) : 2K N° de parcelle(s) : 107

**4.2 - Activité**

**AVANT TRAVAUX**, le cas échéant :

Activité principale exercée dans l'établissement (par étage(s)) :

/

Activité(s) annexe(s) ou secondaire(s) (par étage(s)) :

/

**Classement sécurité incendie de l'ERP :**  
(Catégorie et type d'exploitation en application de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation)

/

Identité de l'exploitant (s'il est connu au moment du projet) :

/

**APRÈS TRAVAUX :**

Activité principale (par étage(s)) :

CREATO'UM

Activité(s) annexe(s) (par étage(s)) :

/

**Proposition de classement sécurité incendie de l'ERP :**  
(Catégorie et type d'exploitation en application de l'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation)

TYPE L CATEGORIE 4

Identité de l'exploitant (s'il est connu au moment du projet) :

OGF

Veuillez compléter sur papier libre, si nécessaire.



## 4.3 - Nature des travaux (plusieurs cases possibles)

- ☒ Construction neuve
- ☐ Travaux de mise en conformité totale aux règles d'accessibilité
- ☐ Extension
- ☐ Réhabilitation
- ☐ Travaux d'aménagement (remplacement de revêtements, rénovation électrique, création d'une rampe, par exemple)
- ☐ Création de volumes nouveaux dans des volumes existants (modification du cloisonnement, par exemple)

Surface de plancher avant travaux : ..... Surface de plancher après travaux : .....

☐ Modification des accès en façades

Le cas échéant, préciser si ces travaux mettent en œuvre des engagements d'un Ad 'AP déposé antérieurement.

☐ Oui : Ad'AP n° ..... validé le : .....

☐ Non

Cette demande fait l'objet d'une déclaration ou autorisation au titre du code de l'environnement (produits dangereux stockés ou utilisés) : Oui ☐ Non ☒

## 4.4 - Effectif

Maximum susceptible d'être admis même temporairement par niveau (suivant le calcul réglementaire défini par les règlements incendie) en indiquant les principaux locaux accessibles au public

	Types de locaux (activité/prestation)	Public	Personnel	TOTAL
Sous-sol				
Rez-de-chaussée		246	2	248
1 <sup>er</sup> étage				
2 <sup>e</sup> étage				
3 <sup>e</sup> étage				
Effectif cumulé		246	2	248

Veuillez joindre une note annexe si le projet le nécessite (nombre d'étages supérieur à 3, présence d'une mezzanine, etc)

## 4.5 - Stationnement

Stationnement couvert ☐ Parcs de stationnement intégrés ☐ ou isolés ☐

	Avant réalisation du projet	Après réalisation du projet
Nombre de places de stationnement	0	55
Dont nombre de places réservées aux personnes handicapées	0	5

## 5 - Dérogations et/ou adaptations

## 5.1 - Dérogations

Ce projet comporte une demande de dérogation :

☐ Au titre de la sécurité incendie (Article R.123-13 du CCH) : Nombre de dérogations demandées :

Chaque demande doit faire l'objet d'une fiche détaillée rédigée sur papier libre indiquant notamment les règles auxquelles il est demandé de déroger (référence article et libellé), les éléments du projet auxquels elles s'appliquent (localisation sur les plans) et leur justification (motivation et mesures compensatoires proposées)

☐ Au titre de l'accessibilité (Article R. 111-19-10 du CCH) : Nombre de dérogations demandées :

Chaque demande doit faire l'objet d'une fiche détaillée rédigée sur papier libre indiquant notamment les règles auxquelles il est demandé de déroger (référence article et libellé), les éléments du projet auxquels elles s'appliquent (localisation sur les plans) et leur justification (motivation et mesures de substitution proposées pour les ERP exerçant une mission de service public)

## 5.2 - Modalités particulières d'application

☐ Le projet présente des contraintes liées à la structure du bâtiment qui justifient des modalités d'application particulières telles que définies par l'arrêté prévu à l'article R. 111-19-7 IV du Code de la construction et de l'habitation

(veuillez expliciter les adaptations prévues et les contraintes structurelles dont elles découlent)

Veuillez joindre une note annexe si le projet le nécessite



Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez la case ci-contre : ☒

Si vous êtes un particulier : La loi n° 78 -17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses contenues dans ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant lorsqu'ils ne portent pas atteinte à la recherche d'infractions fiscales et la possibilité de rectification sous réserve des procédures prévues au code général des impôts et au Livre des procédures fiscales. Ces droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l'instruction de votre demande.

**Délais et voies de recours :** le délai de recours devant le tribunal administratif compétent est de deux mois à compter de la décision autorisant ou refusant l'autorisation ou, en cas de décision tacite, à compter de la date à laquelle la décision aurait dû être notifiée (dès lors que le dossier avait été complété). Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet <https://www.telerecours.fr/>







## Bordereau de dépôt des pièces constituant le dossier spécifique

Veuillez cocher les cases correspondant aux pièces jointes à votre demande et reporter le numéro correspondant sur la pièce jointe.

L'attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que la commission de sécurité et d'accessibilité pourra lui demander des pièces complémentaires si la compréhension du projet le nécessite.

Pièces	Numéro de la pièce	Nombre d'exemplaires à fournir
<input checked="" type="checkbox"/> Imprimé du dossier spécifique permettant de vérifier la conformité des établissements recevant du public aux règles d'accessibilité et de sécurité contre l'incendie et la panique	1	4
<input checked="" type="checkbox"/> Plan de situation	2	3

### 1 - Dossier destiné à la vérification de la conformité aux règles de sécurité incendie (Art. R. 123-22 du code de la construction et de l'habitation (PC 4D ou PA 51))

Pièces	Numéro de la pièce	Nombre d'exemplaires à fournir
<input checked="" type="checkbox"/> Une notice récapitulant les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prévues par le règlement de sécurité et notamment : <ul style="list-style-type: none"> <li>les matériaux utilisés pour le gros œuvre, la décoration et les aménagements intérieurs</li> <li>la ou les solutions retenues pour l'évacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap</li> </ul>	3	3
<input checked="" type="checkbox"/> Un plan de situation, des plans de masse et de façades des constructions projetées faisant ressortir : <ul style="list-style-type: none"> <li>les conditions d'accessibilité des engins de secours</li> <li>les largeurs des voies et les emplacements des bales d'intervention pompiers</li> <li>la présence de tout bâtiment ou local occupé par des tiers</li> </ul>	4	3
<input checked="" type="checkbox"/> Des plans de coupe et des plans de niveaux, ainsi qu'éventuellement ceux des planchers intermédiaires aménagés dans la hauteur comprise entre deux niveaux ou entre le dernier plancher et la toiture du bâtiment, faisant apparaître notamment : <ul style="list-style-type: none"> <li>les largeurs des passages affectés à la circulation du public tels que les dégagements, escaliers, sorties</li> <li>la ou les solutions retenues pour l'évacuation des personnes de chaque niveau de la construction en tenant compte des différentes situations de handicap</li> <li>les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés</li> </ul>	5	3
<input type="checkbox"/> La ou les demande(s) de dérogation(s) éventuelle(s), la ou les fiche(s) explicative(s) et tous les documents utiles à leur justification	6	3

N. B : les documents de détail intéressant les installations techniques doivent pouvoir être fournis par le constructeur ou l'exploitant avant le début des travaux portant sur ces installations ; ils sont alors communiqués à la commission de sécurité

### 2 - Dossier destiné à la vérification de la conformité aux règles d'accessibilité (Arrêté du 11 septembre 2007 DEVU0763039A) (PC39 ou PA50)

Pièces	Numéro de la pièce	Nombre d'exemplaires à fournir
<input checked="" type="checkbox"/> Plans cotés dans les trois dimensions (longueur, largeur, hauteur) à une échelle adaptée précisant : <ul style="list-style-type: none"> <li>Les cheminements extérieurs (fonctions, largeurs, pentes, dévers, éclairage, solutions techniques pour assurer le guidage, le repérage, ...)</li> <li>Les raccordements (voirie / parties extérieures de l'établissement ; parties extérieures / parties intérieures du ou des bâtiments constituant l'établissement)</li> <li>Les circuits destinés aux piétons et aux véhicules (liaison accès au terrain/voie interne/places de stationnement adaptées et réservées/circulations piétonnes/entrée de l'établissement)</li> <li>Les espaces de manœuvre, de retournement et de repos extérieurs</li> <li>Les pentes des plans inclinés et les dévers de cheminement</li> </ul>	7	3



<input checked="" type="checkbox"/> Plans cotés dans les trois dimensions (longueur, largeur, hauteur) à une échelle adaptée pour chaque niveau et pour chaque bâtiment précisant : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les circulations intérieures horizontales et verticales (fonctions, largeurs, pentes, dévers ...)</li> <li>• Les aires de stationnement</li> <li>• Les locaux sanitaires destinés au public</li> <li>• Le sens d'ouverture des portes et leur espace de débatement</li> <li>• Les espaces d'usage, de manœuvre, de retournement et de repos intérieurs</li> <li>• L'emplacement des appareils sanitaires et leurs accessoires obligatoires</li> <li>• Les places de stationnement adaptées et réservées aux personnes handicapées et la mention du taux de ces places</li> <li>• Cas particuliers des ERP de 5<sup>e</sup> catégorie situés dans un cadre bâti existant et des IOP existantes : Délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées et indications permettant de s'assurer que les prestations sont accessibles dans cette partie</li> </ul>	8	3
<input type="checkbox"/> Plans avant travaux s'il s'agit d'un bâtiment existant	9	3
<input checked="" type="checkbox"/> Notice descriptive présentant les points suivants pour expliquer comment le projet prend en compte l'accessibilité (Art. R. 111-19-19 CCH) : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dimensions des locaux ouverts aux usagers de l'établissement</li> <li>• Caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public</li> <li>• Nature et couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds</li> <li>• Traitement acoustique des espaces</li> <li>• Dispositif d'éclairage des parties communes et, le cas échéant, niveaux d'éclairage et moyens éventuels d'extinction progressive des luminaires</li> </ul> <p>S'il s'agit d'un établissement ou d'une installation recevant du public assis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Emplacements accessibles aux personnes handicapées en fauteuil roulant : nombre, taux par rapport au nombre total de places assises, localisation, cheminements permettant d'y accéder depuis l'entrée de l'établissement</li> <li>• Dans le cas d'un établissement recevant du public assis de plus de 1000 places, l'arrêté municipal fixant le nombre d'emplacements accessibles</li> </ul> <p>S'il s'agit d'un établissement disposant de locaux d'hébergement destinés au public</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre et caractéristiques des chambres, salles d'eau et cabinets d'aisance accessibles aux personnes handicapées : taux de ces chambres et locaux par rapport au nombre total de chambres, localisation, répartition par catégorie, le cas échéant</li> </ul> <p>S'il s'agit d'un établissement ou d'une installation comportant des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage ou des douches :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre et caractéristiques des cabines et douches accessibles aux personnes handicapées</li> </ul> <p>S'il s'agit d'un établissement ou d'une installation comportant des caisses de paiement disposées en batterie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nombre de caisses aménagées pour être accessibles aux personnes handicapées et leur localisation</li> </ul>	10	3
<input type="checkbox"/> Dans le cas d'un parking de plus de 500 places, couvert ou non, dépendant d'un établissement recevant du public ou d'une installation ouverte au public : Arrêté municipal prévu à l'article 3 de l'arrêté du 1 <sup>er</sup> août 2006 (NOR : SOCU0611478A) fixant le nombre de places de stationnement automobile adaptées et réservées	11	3
<input type="checkbox"/> La ou les demande(s) de dérogation(s) éventuelle(s), la ou les fiche(s) explicative(s) et tous les documents utiles à sa justification	12	3



## **CREMATORIUM DU VAL D'AMBOISE**

Rue du Chateau  
ZA De la Boitardière  
37530 CHARGE

### **Elysio Invest**

2, rue du Cap Horn  
44800 SAINT HERBLAIN

### **OGF**

31, rue de Cambrai  
75019 PARIS

Accessibilité des personnes à  
mobilité réduite aux Etablissements  
et installations ouvertes au public  
(E.R.P. et I.O.P.)

-----

## **NOTICE D'ACCESSIBILITE**

-----

Notice d'usage recommandée pour faciliter la  
présentation du dossier  
par le Maître d'ouvrage et son Maître d'œuvre

## 1- RAPPELS

### Réglementation

- Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
- Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006
- Décret n° 2007-1327 du 11 septembre 2007
- Arrêté du 1<sup>er</sup> août 2006
- Arrêté du 21 mars 2007
- Annexe 3 à l'arrêté du 22 mars 2007
- Arrêté du 9 mai 2007
- Arrêté du 30 novembre 2007
- Arrêté du 20 avril 2017

### Champ d'application

- ERP et IOP neufs
- ERP créé par changement de destination dans l'existant avec ou sans travaux
- ERP de 5<sup>ème</sup> catégorie créé par changement de destination dans l'existant pour accueillir des professions libérales
- Construction de surfaces ou volumes nouveaux suite à des travaux
- Parties de bâtiments où sont réalisés les travaux de modification

### L'obligation concernant les ERP et IOP :

Les exigences d'accessibilité des ERP et IOP sont définies par les articles R.111-19 à R.111-19-24 du code de la construction et de l'habitation.

L'article R. 111-19-1 précise :

« Les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 et les installations ouvertes au public doivent être accessibles aux personnes handicapées, **quel que soit leur handicap**.

« L'obligation d'accessibilité porte sur les parties extérieures et intérieures des établissements et installations et concerne les circulations, une partie des places de stationnement automobile, les ascenseurs, les locaux et leurs équipements.

### Définition de l'accessibilité :

L'accessibilité est une obligation de résultat, il s'agit d'assurer l'usage normal de toutes les fonctions de l'établissement ou de l'installation.

Art. R. 111-19-2. - Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions d'accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente.

## 2- OBJET DU DOCUMENT

La présente notice précise, au stade du permis de construire ou d'autorisation de travaux, l'engagement du maître d'ouvrage vis à vis de la réglementation relative à l'accessibilité pour les personnes handicapées et fournit un cadre de renseignement pour l'examen du projet nécessaire à l'instruction du dossier de permis de construire ou d'autorisation de travaux.

## 3- OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE

Au stade du permis de construire ou d'autorisation de travaux le maître d'ouvrage prend l'engagement de respecter les règles de construction.

Il doit fournir tous les éléments connus à ce stade du projet, et décrits ci-après, permettant une première vérification de la prise en compte des règles d'accessibilité facilitant l'**AVIS OBLIGATOIRE** de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA).

**En fin de travaux** l'engagement pris par le maître d'ouvrage de respecter les règles de constructions sera confirmé par la fourniture d'une **ATTESTATION DE PRISE EN COMPTE DES REGLES D'ACCESSIBILITE** telle que définie par les articles R.111-19-21 à R.111-19-24 du code de la construction et de l'habitation :

*Pour les dossiers soumis à permis de construire, le demandeur doit faire établir une attestation à l'issue de l'achèvement des travaux, par un contrôleur technique ou un architecte soumis à l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, qui ne peut être celui qui a signé la demande de permis de construire.*

*Le maître d'ouvrage adresse l'attestation à l'autorité qui a délivré le permis de construire et au maire dans un délai de trente jours à compter de la date de l'achèvement des travaux.*

*Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne d'établir une attestation visée à l'article R. 111-19-21 en méconnaissance des conditions fixées à l'article R. 111-19-22. La personne qui a commis cette infraction encourt également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal. La récidive des contraventions est punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.*

#### **4- COMPOSITION DU DOSSIER**

**Le dossier transmis pour étude devra comporter les pièces suivantes:**

- un plan de situation
- un plan de masse ;
- un plan des aménagements intérieurs
- un plan de coupe horizontale de chaque niveau
- une notice d'accessibilité
- une notice de sécurité

**Afin de faciliter l'étude technique du projet, les plans de masse et les plans des niveaux devront comporter les éléments suivants:**

- **Faire figurer** les rectangles d'encombrement (0,80 x 1,30) et les aires de rotation(  $\phi$  1,50 )
- **Indiquer et coter** les stationnements, les cheminements usuels et les niveaux actuels et finis.
- **Coter** les paliers, sas, dégagements, couloirs, portes, pièces sanitaires, etc

**Important :** Formuler si nécessaire la demande de dérogation (art R 111-19-6 et R.111-19.10 du CCH)

Le Préfet peut accorder des dérogations, après consultation de la CCDSA, aux dispositions des articles R.111-19 à R.111-19.5 et R.111-19-7 à R.111-19-9 qui ne peuvent être respectées du fait d'une impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment et notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou, s'agissant de la création d'un ERP ou d'une IOP dans une construction existante, en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ou pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural en cas de création d'un ERP par changement de destination dans un bâtiment ou une partie de bâtiment classé ou inscrit au titre des monuments historiques.

La demande de dérogation, dûment motivée, doit être adressée à : DDE de l'Isère – Service de l'Urbanisme et de la Prospective – BADS/Secrétariat Accessibilité – 17 Bd Joseph Vallier – BP 45 – 38040 GRENOBLE Cedex 9.

## RENSEIGNEMENTS GENERAUX

Partie de l'établissement accessible au public : (indiquer sur les plans et/ou compléter le tableau ci-dessous pour les points particuliers) :

<b>ZONE</b>	<b>Préciser si le public est admis totalement ou partiellement dans cette zone</b>
<b>Sous-sol :</b>	Sans objet
<b>Rez-de-chaussée</b>	Public admis dans les espaces Hall d'accueil/Salle de Recueillement/Salon d'attente/salon des retrouvailles/Salle de visualisation. Public admissible = 246 personnes
<b>1<sup>er</sup> étage :</b>	Sans objet
<b>2<sup>ème</sup> étage :</b>	Sans objet
<b>3<sup>ème</sup> étage :</b>	Sans objet

## 5- DONNEES CONCERNANT L'OPERATION

### Désignation de l'opération

**Nom de l'opération:** CREMATORIUM DU VAL D'AMBOISE

**Nature des travaux :** Construction d'un crématorium comprenant aménagements du terrain pour création d'un parking, d'un jardin du souvenir et des aménagements paysagers.

**Adresse :** Rue du Château d'Eau – ZA de la Boitardière – 37530 CHARGE

**E.R.P. de 4<sup>ème</sup> catégorie – Type :** L



## Désignation des acteurs

### Maître d'ouvrage:...

ELYSIO INVEST                      OGF  
2, rue du Cap Horn                31, rue de Cambrai  
44800 SAINT HERBLAIN        75019 PARIS

02.51.84.57.17

[fboissinot@elysioinvest.fr](mailto:fboissinot@elysioinvest.fr)

### Architecte :

AP ATELIER D'ARCHITECTURE – ATELIER 24  
24 B, rue de Bois de Céné  
85300 CHALLANS

02.51.35.42.51

[accueil.ap2a@gmail.com](mailto:accueil.ap2a@gmail.com)

### Bureau de contrôle :

Non connu à ce jour.

## 6- ENGAGEMENTS DU MAITRE D'OUVRAGE ET DU MAITRE D'ŒUVRE

### Maîtres d'ouvrage:

Je soussigné, M. BOISSINOT Frédéric, **Maître d'ouvrage** et représentant de la société Elysio Invest, m'engage à respecter les règles d'accessibilité aux personnes handicapées sur le projet défini ci-avant.

Date : le 17 mai 2021

**SARL ELYSIO INVEST**

SARL au capital de 1000 €

Rue du CAP HORN

44800 SAINT HERBLAIN

RCS NANTES : 512 883 653

N° intracom. FR 14 512 883 653

### Maîtres d'œuvre:

Je soussigné, M. AUBE Patrice, **Maître d'œuvre**, m'engage à respecter les règles d'accessibilité aux personnes handicapées sur le projet défini ci-avant.

Date : le 17 mai 2021

signature

AP Atelier d'Architecture  
Sarl à associé unique d'Architecture  
24 B rue de Bois de Céné  
85300 CHALLANS  
02 51 35 42 51 - Port 06 19 08 20 53  
RCS Nantes reg. n° 529 848 748 90034  
N° d'ordre n° 14501 - Code APE 7311Z

## Annexe à la notice d'accessibilité

Le projet doit intégrer l'accessibilité à **tous les types de handicaps** (physiques, sensoriels, cognitifs, mentaux ou psychiques).

C'est ainsi que seront notamment pris en compte :

Pour la déficience visuelle : des exigences en termes de guidage, de repérage et de qualité d'éclairage

Pour la déficience auditive : des exigences en termes de communication, de qualité sonore et de signalisation adaptée

Pour la déficience intellectuelle : des exigences en termes de repérage et de qualité d'éclairage

Pour la déficience motrice : des exigences spatiales, de stationnement et de circulation adaptés, de cheminement extérieur et intérieur, de qualité d'usage des portes et équipements.

### PRINCIPALES DISPOSITIONS TECHNIQUES CONCERNANT LE PRESENT PROJET



L'attention du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre est attirée par le fait que la liste suivante est non exhaustive, non limitative et A ADAPTER A CHAQUE PROJET.

*Le détail de l'ensemble des dispositions réglementaires figure dans le Décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 et l'Arrêté du 1er août 2006.*

Etablissement recevant du public et Installation ouverte au public	Cocher les cases		Commentaires	
	Prévu	Sans objet		
<b>1. Généralités : construction d'un crématorium.</b>				
<b>Respect des dispositions de l'arrêté du 1<sup>er</sup> Août 2006</b>				
<b>2. Cheminements extérieurs (article 2)</b>				
<b>Généralités</b>				
✓ cheminement usuel ou un des cheminements usuels accessible de l'accès au terrain jusqu'à l'entrée principale du bâtiment	X			
✓ cheminement accessible entre les places de stationnement adaptées et l'entrée du bâtiment	X			
✓ accessibilité aux équipements ou aménagements extérieurs	X			
Cheminement ou repère continu contrasté tactilement et visuellement	X			
Largeur ≥ 1,40 m	X			
Rétrécissements ponctuels ≥ 1,20 m		X		
Dévers ≤ 2%	X			
<b>Pentes</b>				
✓ Existence de pente à chaque dénivellation du cheminement accessible aux personnes en fauteuil roulant		X		
✓ Pente ≤ 4%		X		
✓ Pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10 m		X		
✓ Pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi		X		

Etablissement recevant du public et Installation ouverte au public	Cocher les cases		Commentaires
	Prévu	Sans objet	
✓ Pente entre 8 et 10% sur 0,50 m maxi		X	
✓ Paliers de repos en haut et en bas de chaque pente		X	
<b>Caractéristiques des paliers de repos</b>			
✓ 1,20 m x 1,40 m		X	
✓ Paliers horizontaux au dévers près		X	
<b>Seuils et ressauts</b>			
✓ ≤ 2 cm (ou 4 cm si pente < 33%)	X		
✓ Arrondis ou chanfreinés	X		
Repérage des éléments structurants du cheminement par les malvoyants	X		
<b>Espaces de manœuvre avec possibilité de ½ tour aux points de choix d'itinéraire</b>			
✓ En chaque point du cheminement où un choix d'itinéraire est donné	X		
✓ Dimensions : Ø1,50 m	X		
<b>Espaces de manœuvre de porte</b>			
✓ De part et d'autre de chaque porte ou portillon	X		
✓ Dimensions : 1.70 m en poussant et 2.20 m en tirant	X		
<b>Espaces d'usage</b>			
✓ Devant chaque équipement ou aménagement	X		

Etablissement recevant du public et Installation ouverte au public	Cocher les cases		Commentaires
	Prévu	Sans objet	
✓ Dimensions : 0,80 m x 1,30 m	X		
Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue	X		
Trous en sol : Ø ou largeur ≤ 2 cm		X	
<b>Cheminement libre de tout obstacle</b>			
✓ Hauteur libre : ≥ 2,20 m	X		
✓ Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm	X		
Protection si rupture de niveau ≥ 0,40 m à moins de 0,90 m du cheminement		X	
Protection des espaces sous escaliers		X	
<b>Volée d'escalier de 3 marches ou plus</b>			
✓ 1 main courante			
• hauteur entre 0,80 m et 1,00 m		X	
• continue, rigide et facilement préhensible		X	
• dépassant les premières et dernières marches		X	
• différenciée du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel		X	
✓ Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute		X	
✓ Contremarche de 10 cm mini pour la 1 <sup>ère</sup> et la dernière marche		X	

Etablissement recevant du public et Installation ouverte au public	Cocher les cases		Commentaires
	Prévu	Sans objet	
✓ <b>Nez de marches</b>			
• De couleur contrastée		X	
• Antidérapants		X	
• Sans débord excessif		X	
Présence d'un dispositif d'éclairage du cheminement		X	
<b>3. Place de stationnement (article 3)</b>			
2% de l'ensemble de places aménagées ou suivant arrêté municipal si plus de 500 places	X		
Localisation à proximité de l'entrée du bâtiment	X		
<b>Caractéristiques dimensionnelles et atteinte</b>			
Largeur $\geq 3,30$ m	X		
Espace horizontal au dévers près $\leq 2\%$	X		
Sur longueur de 1.20m à l'arrière de la place	X		Signallement d'une zone de 1.20m à l'arrière de la place (zébras sur la voie de circulation).
<b>Raccordement au cheminement d'accès</b>			
• Ressaut $\leq 2$ cm	X		
• Sur 1,40 m à partir de la place : cheminement horizontal au dévers près	X		
<b>Contrôle d'accès et de sortie utilisables par des personnes sourdes, malentendantes ou muettes</b>			
• Bornes visibles directement du poste de contrôle		X	
<b>ou</b>			

Etablissement recevant du public et Installation ouverte au public	Cocher les cases		Commentaires
	Prévu	Sans objet	
• Signaux liés au fonctionnement du dispositif : sonores et visuels		X	
• Et visiophonie		X	
✓ Sortie en fauteuil des places « boxées »		X	
<b>Repérage horizontal et vertical des places</b>			
✓ signalisation adaptée à proximité des places de stationnement pour le public	X		
✓ <b>Signalisation des croisements véhicules /piétons</b>			
• éveil de vigilance des piétons	X		
• signalisation vers les conducteurs	X		
<b>4. Accès au(x) bâtiment(s) ou à l'établissement et aux locaux ouverts au public (article 4)</b>			
Accès principal accessible en continuité avec le cheminement accessible	X		
Entrée principale facilement repérable	X		
<b>Dispositifs d'accès au bâtiment</b>			
✓ facilement repérable	X		
✓ signal sonore et visuel		X	
<b>Système de communication et dispositif de commande manuelle</b>			
✓ A plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil		X	
✓ Hauteur comprise entre 0.90 m et 1.30 m		X	

Etablissement recevant du public et Installation ouverte au public	Cocher les cases		Commentaires
	Prévu	Sans objet	
<b>Contrôle d'accès et de sortie</b>			
✓ visualisation directe du visiteur par le personnel		X	
<b>Ou</b>			
✓ visiophone		X	
Accès de manière autonome à tous les locaux ouverts au public		X	
<b>5. Circulations intérieures horizontales (article 6)</b>			
Largeur $\geq 1,40$ m	X		
Rétrécissements ponctuels $\geq 1,20$ m	X		
Dévers $\leq 2$ cm	X		
<b>Pentes</b>			
✓ pente $\leq 4\%$		X	
✓ pente entre 4 et 5% : palier de repos tous les 10 m		X	
✓ pente entre 5 et 8% sur 2 m maxi		X	
✓ pente entre 8 et 10% sur 0,50 m maxi		X	
✓ paliers de repos en haut et en bas de chaque pente		X	
<b>Caractéristiques des paliers de repos</b>			
✓ 1,20 m x 1,40 m		X	



Etablissement recevant du public et Installation ouverte au public	Cocher les cases		Commentaires
	Prévu	Sans objet	
✓ paliers horizontaux au dévers près		X	
<b>Seuils et ressauts</b>			
✓ ≤ 2 cm (ou 4 cm si pente < 33%)		X	
✓ arrondis ou chanfreinés		X	
<b>Espaces de manœuvre de porte</b>			
✓ De part et d'autre de chaque porte ou portillon	X		
✓ Dimensions : 1.70 m en poussant et 2.20 m en tirant	X		
<b>Espaces d'usage</b>			
✓ devant chaque équipement ou aménagement	X		
✓ Dimensions : 0,80 m x 1,30m	X		
Sols non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue	X		
Trous en sol : Ø ou largeur ≤ 2 cm		X	
<b>Cheminement libre de tout obstacle</b>			
✓ Hauteur libre : 2,20 m ou réduit à 2,00 m pour les parcs de stationnement	X		
✓ Repérage visuel, tactile ou par un prolongement au sol des éléments implantés ou en saillie de plus de 15 cm	X		
Protection si rupture de niveau ≥ 0,40 m à moins de 0,90 m		X	

Etablissement recevant du public et Installation ouverte au public	Cocher les cases		Commentaires
	Prévu	Sans objet	
Protection des espaces sous escaliers		X	
<b>Marches isolées</b>			
✓ <b>Si 3 marches ou plus :</b>			
• Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute		X	
• Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche		X	
• <b>Nez de marches</b>			
•de couleur contrastée		X	
•antidérapants		X	
•sans débord excessif		X	
• <b>1 main courante</b>			
•hauteur entre 0,80 m et 1,00 m		X	
•continue, rigide et facilement préhensible		X	
•dépassant les premières et dernières marches		X	
•différenciée du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel		X	
✓ <b>Si marches menant à un escalier :</b>			
• Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute		X	
• Contremarche de 10 cm mini pour la 1ère et la dernière marche		X	

Etablissement recevant du public et Installation ouverte au public	Cocher les cases		Commentaires
	Prévu	Sans objet	
• Nez de marches :			
•de couleur contrastée		X	
•antidérapants		X	
•sans débord excessif		X	
• Largeur entre mains courantes ≥ 1,20 m		X	
• Hauteur des marches ≤ 16 cm		X	
• Giron des marches ≤ 28 cm		X	
6. Circulations intérieures verticales (article 7)			
Obligation d'ascenseur		X	
Escaliers utilisables dans les conditions normales de fonctionnement			
✓ Largeur entre mains courantes ≥ 1,20 m		X	
✓ Hauteur des marches ≤ 16 cm		X	
✓ Giron des marches ≥ 28 cm		X	
✓ Mains courantes			
• de chaque côté		X	
• hauteur entre 0,80 m et 1,00 m		X	

Etablissement recevant du public et Installation ouverte au public	Cocher les cases		Commentaires
	Prévu	Sans objet	
• continue, rigide et facilement préhensible		X	
• dépassant les premières et dernières marches		X	
• différenciées du support par un éclairage particulier ou un contraste visuel		X	
✓ Appel de vigilance pour les malvoyants à 50 cm en partie haute		X	
✓ Contremarches de 10 cm mini pour la 1 <sup>ère</sup> et la dernière marche visuellement contrastées par rapport aux marches		X	
✓ <b>Nez de marches :</b>			
• de couleur contrastée		X	
• antidérapants		X	
• sans débord excessif		X	
<b>Ascenseurs</b>			
• Tous les niveaux sont desservis		X	
• Commande à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil		X	
• conformes à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec handicap		X	
• Tous les ascenseurs doivent être accessibles		X	
• munis d'un dispositif permettant de prendre appui		X	

Etablissement recevant du public et Installation ouverte au public	Cocher les cases		Commentaires
	Prévu	Sans objet	
<ul style="list-style-type: none"> <li>permettent de recevoir les informations liées aux mouvements de la cabine, aux étages desservis, au système d'alarme</li> </ul>		X	
<b>Appareils élévateurs pour personnes à mobilité réduite</b>			
✓ conformes aux normes les concernant		X	
✓ d'usage permanent		X	
<b>7. Tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques (article 8)</b>			
Doublé par un cheminement accessible ou un ascenseur		X	
Mains courantes accompagnant le mouvement		X	
Mains courantes dépassant de 30 cm le départ et l'arrivée		X	
Arrêt d'urgence facilement repérable, accessible et manœuvrable en position debout ou assis		X	
Départ et arrivée différenciés par éclairage ou contraste visuel		X	
Signal tactile ou sonore en partie terminale d'un tapis roulant ou plan incliné mécanique		X	
<b>8. Revêtements de sols, murs et plafonds (article 9)</b>			
<b>Tapis</b>			
✓ dureté suffisante	X		
✓ pas de ressaut $\geq 2$ cm	X		
<b>Qualité acoustique des revêtements des espaces d'accueil, d'attente ou de restauration</b>			

Etablissement recevant du public et Installation ouverte au public	Cocher les cases		Commentaires
	Prévu	Sans objet	
✓ conforme à la réglementation en vigueur	X		
<b>Ou</b>			
✓ aire d'absorption équivalente ≥ 25% de la surface au sol	X		
<b>9. Portes, portiques et sas (article 10)</b>			
Espace de manœuvre de portes devant chaque porte à l'exception des portes d'escalier	X		
<b>Largeur des portes principales et des portiques</b>			
✓ 0,90 m pour les locaux ou zones recevant moins de 100 personnes	X		
✓ 1,40 m pour les locaux ou zones recevant au moins 100 personnes	X		
✓ 1 vantail ≥ 0,90 m pour les portes à 2 vantaux	X		
✓ 0,80 m pour les portiques de sécurité		X	
<b>Poignées de portes</b>			
✓ facilement préhensibles	X		
✓ à plus de 40 cm d'un angle rentrant ou d'un obstacle au fauteuil	X		
Effort pour ouvrir une porte ≤ 50 N	X		
Portes vitrées repérables	X		

Etablissement recevant du public et Installation ouverte au public	Cocher les cases		Commentaires
	Prévu	Sans objet	
<b>Portes à ouverture automatique</b>			
✓ Durée d'ouverture réglable		X	
✓ Détection des personnes de toutes tailles		X	
Signal sonore et lumineux du déverrouillage des portes à ouverture électrique		X	
Possibilité d'accès y compris en cas de dispositif lié à la sécurité ou à la sûreté		X	
<b>Sas</b>			
Espace de manœuvre de portes devant chaque porte à l'extérieur comme à l'intérieur		X	
✓ Dimensions : 1.70 m en poussant et 2.20 m en tirant		X	
<b>10. Dispositif d'accueil, équipements et dispositifs de commande (article 5 et article 11)</b>			
<b>Si existence d'un point d'accueil</b>			
✓ Au moins un accessible.	X		
✓ Point d'accueil aménagé prioritairement ouvert et signalé	X		
✓ Banques d'accueil utilisables en position debout ou assis	X		
<b>Equipements divers accessibles au public</b>			
✓ au moins 1 équipement par type aménagé		X	
✓ espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m devant chaque équipement		X	
✓ <b>Commandes manuelles, dispositif de sécurité non réservé au personnel et fonctions voir, entendre, parler :</b>			

Etablissement recevant du public et Installation ouverte au public	Cocher les cases		Commentaires
	Prévu	Sans objet	
• 0,90 m ≤ H ≤ 1,30 m		X	
✓ Guichets d'information, vente manuelle et tables ou tablettes si nécessaire de lire, écrire ou utiliser un clavier			
• face supérieure ≤ à 0,80 m		X	
• vide de 0,70 m x 0,60 m x 0,30 m (H x L x P)		X	
✓ Dispositif de sonorisation équipé d'une boucle magnétique		X	
Panneaux d'affichage instantané relayant les informations sonores		X	
<b>11. Sanitaires (article 12)</b>			
<b>Cabinets d'aisances aménagés</b>			
✓ au moins 1 par niveau comportant des sanitaires	X		
✓ aux mêmes emplacements que les autres	X		
✓ séparés H / F si autres sanitaires séparés		X	
1 lavabo accessible par groupe de lavabos	X		
<b>Espace de manœuvre avec possibilité de ½ tour</b>			
✓ Emplacement : dans le cabinet d'aisances ou devant la porte	X		
✓ Dimensions : Ø 1,50 m	X		
<b>Aménagements intérieurs des cabinets d'aisances</b>			
✓ dispositif permettant de refermer la porte	X		Barre de tirage / pas de ferme-porte



Etablissement recevant du public et Installation ouverte au public	Cocher les cases		Commentaires
	Prévu	Sans objet	
✓ espace d'usage de 0,80 m x 1,30 m latéral à la cuvette	X		
✓ hauteur de la cuvette comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol	X		
✓ lave-mains accessible situé à une hauteur ≤ 0,85 m	X		
✓ barre d'appui latérale entre 0,70 m et 0,80 m du sol	X		
✓ barre d'appui supportant le poids d'une personne	X		
✓ commande de chasse d'eau facilement accessible et manœuvrable	X		
<b>Lavabos accessibles</b>			
✓ bord supérieur : H ≤ 0,80 m	X		
✓ vide en partie inférieure d'au moins 0.70 m x 0,60 m x 0,30 m (H x L x P)	X		
Accessoires divers - porte-savon, séchoirs, etc. à 1,30 m maxi	X		
✓ Urinoirs à différentes hauteurs si urinoirs disposés en batteries		X	
<b>12. Sorties (article 13)</b>			
Sorties repérables sans risque de confusion avec les issues de secours	X		
<b>13. Éclairage (article 14)</b>			
<b>Valeurs d'éclairement</b>			
✓ 20 lux pour les cheminements extérieurs	X		

Etablissement recevant du public et Installation ouverte au public	Cocher les cases		Commentaires
	Prévu	Sans objet	
✓ 200 lux au droit des postes d'accueil	X		
✓ 100 lux pour les circulations intérieures horizontales	X		
✓ 150 lux pour les escaliers et équipements mobiles		X	
Durée de fonctionnement des éclairages temporisés		X	
Extinction progressive si éclairage temporisé		X	
Eclairages par détection de présence	x		Pour les sanitaires
<b>14. Information et signalisation</b>			
<b>Cheminements extérieurs (article 2)</b>			
✓ Signalisation adaptée aux points de choix d'itinéraires ou en cas de pluralité de cheminements	X		
✓ Repérage des parois vitrées	X		
✓ Passage piétons		X	
<b>Accès à l'établissement et accueil (article 4)</b>			
✓ Repérage des entrées	X		
✓ Repérage du système de contrôle d'accès		X	
<b>Accueils sonorisés (article 5)</b>			
✓ Transmission ou doublage visuel des informations sonores nécessaires		X	

Etablissement recevant du public et Installation ouverte au public	Cocher les cases		Commentaires
	Prévu	Sans objet	
✓ Système de transmission du signal acoustique par induction magnétique		X	
✓ Signalisation de la boucle par un pictogramme		X	
<b>Circulations intérieures (articles 6, 7 et 8)</b>			
✓ Éléments structurants du cheminement repérables	X		
✓ Repérage des parois et portes vitrées	X		
✓ Informations d'aide au choix de la circulation à proximité des commandes d'appel d'ascenseur	X		
✓ Dans le cas des équipements mobiles, escaliers mécaniques, tapis roulants et rampes mobiles, signalisation du cheminement accessible		X	
<b>Équipements divers (articles 5 et 11)</b>			
✓ Signalisation du point d'accueil, du guichet	X		
✓ Équipements et mobilier repérables par contraste de couleur ou d'éclairage	X		
✓ Dispositifs de commande repérables par contraste visuel ou tactile	X		
<b>Exigences portant sur tous les éléments de signalisation et d'information (annexe 3)</b>			
✓ Visibilité (localisation du support, contrastes)	X		
✓ Lisibilité (hauteur des caractères)	X		
✓ Compréhension (pictogrammes)	X		

Etablissement recevant du public et Installation ouverte au public	Cocher les cases		Commentaires
	Prévu	Sans objet	
<b>15. Etablissements recevant du public assis (article 16)</b>			
Nombre de places réservées : 2 jusqu'à 50 + 1 par tranche de 50 en sus	X		
Salle de + de 1 000 places : selon arrêté municipal		X	
Dimension de l'emplacement : 0,80 m x 1,30 m	X		
Cheminement accessible jusqu'à l'emplacement	X		
Réparties en fonction des différentes catégories de places offertes au public		X	
<b>16. Etablissements comportant des locaux d'hébergement et locaux à sommeil (article 17)</b>			
<b>Nombre de chambres adaptées</b>			
• 1 si pas plus de 20 chambres		X	
<b>Ou</b>			
• 2 si pas plus de 50 chambres		X	
<b>et</b>			
• 1 supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres supplémentaire au delà de 50		X	
<b>Ou</b>			
• toutes les chambres si établissement d'hébergement de personnes âgées ou présentant un handicap moteur		X	
<b>Caractéristiques des chambres adaptées</b>			
✓ espace de rotation Ø 1,50 m		X	

Etablissement recevant du public et Installation ouverte au public	Cocher les cases		Commentaires
	Prévu	Sans objet	
✓ 0,90 m sur les 2 grands côtés du lit		X	
✓ 1,20 m sur le petit côté ou pied du lit		X	
✓ hauteur du plan de couchage des lits fixés au sol : 40 à 50 cm		X	
<b>Cabinet de toilette</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée</li> <li>toutes si établissement d'hébergement personnes âgées ou présentant un handicap moteur</li> </ul>		X	
<ul style="list-style-type: none"> <li>espace de rotation Ø 1,50 m</li> </ul>		X	
<ul style="list-style-type: none"> <li>douche accessible avec barres d'appuis</li> </ul>		X	
<b>Cabinet d'aisances accessible</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>1 au moins accessible depuis chaque chambre adaptée</li> </ul>		X	
<ul style="list-style-type: none"> <li>tous si personnes âgées ou à mobilité réduites</li> </ul>		X	
<ul style="list-style-type: none"> <li>espace d'usage 0,80 m x 1,30 m</li> </ul>		X	
<ul style="list-style-type: none"> <li>barre d'appui latérale supportant le poids d'une personne située entre 0,70 m et 0.80m du sol</li> </ul>		X	
<b>Pour toutes les chambres</b>			
✓ 1 prise de courant à proximité du lit		X	
✓ 1 prise téléphonique en cas de réseau de téléphonie interne		X	
✓ N° de la chambre en relief sur la porte		X	

Etablissement recevant du public et Installation ouverte au public	Cocher les cases		Commentaires	
	Prévu	Sans objet		
<b>17. Etablissements avec douches et cabines (article 18)</b>				
<b>Cabines</b>				
✓ au moins 1 cabine aménagée		X		
✓ au même emplacement que les autres cabines		X		
✓ cheminement accessible jusqu'à la cabine		X		
✓ cabines séparées H / F si autres cabines séparées		X		
✓ espace de manœuvre avec possibilité de demi-tour : Ø 1,50 m		X		
✓ siège		X		
✓ dispositif d'appui en position debout		X		
<b>Douches</b>				
✓ au moins 1 douche aménagée		X		
✓ au même emplacement que les autres douches		X		
✓ cheminement accessible jusqu'à la douche		X		
✓ douches séparées H / F si autres douches séparées		X		
✓ espace d'usage de 0,80 x 1,30 m latéralement à la douche		X		
✓ siphon de sol		X		

Etablissement recevant du public et Installation ouverte au public	Cocher les cases		Commentaires
	Prévu	Sans objet	
✓ siège		X	
✓ dispositif d'appui en position debout		X	
✓ équipements divers utilisables en position assis		X	
<b>18. Caisses de paiement disposées en batterie (article 19)</b>			
Au moins 1 caisse adaptée par niveau avec caisses		X	
Une caisse adaptée par tr. de 20		X	
Répartition uniforme des caisses adaptées		X	
Caractéristiques des caisses adaptées		X	
Affichage directement lisible pour les personnes sourdes ou malentendantes		X	

